

Produktinformation 07.10.25 02-05-2024

PTFE White Grease EP2

Beschreibung

PTFE White Grease EP 2 ist ein Mehrzweckfett, das auf hochraffinierten Grundölen hoher Viskosität mit Lithiumkomplexseife als Verdickungsmittel basiert und durch Additive folgende Eigenschaften gewährleistet:

- Starke Haftfähigkeit an Metallen
- Ausgezeichnete Wasserverdrängung
- Sehr hohe Stabilität
- Wirkungsvoller Korrosions- und Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Pumpbarkeit

Anwendung

PTFE White Grease EP 2 kann zur Schmierung von Lagern im Straßenverkehrs-, Industrie- und Schifffahrtssektor verwendet werden. PTFE White Grease EP 2 dient zum Schmieren von mechanischen Komponenten (wie Fenstermechanismen, Scharniere, Federn, Schlösser usw.), die bei Kontakt die Kleidung verschmutzen könnten.

Spezifikationen

NLGI Grade 2

DIN 51502: KPF2N-30 ISO 12924: L-XC(F)DIB2

Typische Standardanalysen

Tropfpunkt, °C	270
Temperaturbereich, °C	-30/140
Viskosität des Grundöls, 40 °C, mm²/s	210,00
4-ball welding load, N	3000

Verfügbare Packungen







13402 400 g Kartusche 600 g Dose

18 kg Eimer

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.