

Produktinformation 09.40.02

03-07-2024

Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

Beschreibung

Drauliquid-S DOT 4 ist eine synthetische Bremsflüssigkeit mit folgenden Eigenschaften:

- Sehr niedriger Fließpunkt
- Greift Dichtungen nicht an.
- Starke Korrosionshemmung

Anwendung

Drauliquid -S DOT 4 ist in allen hydraulischen Bremssystemen mit Trommel- oder Scheibenbremsen verwendbar, für die Bremsflüssigkeit DOT 4 vorgeschrieben ist.

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	1,062
Viskosität -40 °C, mm ² /s	1270
Viskosität 100 °C, mm ² /s	2,10
Flammpunkt PM, °C	91
Siedepunkt (Rückfluß), °C	261
Naß Siedepunkt, °C	158
pH - 50%-iger Ethanollösung	8,0

Verfügbare Packungen



04006
250 ml
Flasche



35663
500 ml
Flasche



04206
1 L Flasche



04304
5 L Dose



37480
15 L Bag in
Box



32975
20 L Bag in
Box



56152
20 L Eimer



14102
60 L Fass



31364
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.