Produktinformation 01.20.68

26-04-2024

Dieselfleet Super G 15W-50

Beschreibung

Dieselfleet Super G 15W-50 ist ein modernes Universalmotoröl. Dieselfleet Super G 15W-50 wird aus hochwertigen solventraffinierten Grundölen hergestellt, die durch sorgfältig gewichtete Additive ergänzt werden. Dieses Mehrbereichs-Motoröl bietet folgende Eigenschaften:

- Hervorragende Detergenswirkung verhindert Ablagerungen im Motor
- Äußerst effektive Dispersion schützt vor Ausfällung von Sedimenten und Ölschlamm
- Wirkungsvoller Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- Hoher und stabiler Viskositätsindex
- Niedriger Schwefelaschegehalt
- Hoher Verschleißschutz, wodurch Kolbenring- und Zylinderwandverschleiß deutlich vermindert werden.

Anwendung

Dieselfleet Super G 15W-50 ist ein Universalmotoröl, das sich gleichermaßen für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader eignet. Es kann ganzjährig unter hohen Betriebslasten eingesetzt werden. Dieses Öl empfiehlt sich besonders für gemischte Fahrzeugflotten und kann u. A. für schadstoffarme Motoren gemäß EURO 3 und 4 verwendet werden. Die spezielle Formulierung dieses Motoröls erlaubt verlängerte Wechselintervalle.

Spezifikationen

ACEA A3/B4, E7
API CI-4/SL
DTFR 15B110

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,867
Viskosität -20 °C, mPa.s	6000
Viskosität 40 °C, mm²/s	134,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	17,50
Viskositätsindex	144
Flammpunkt COC, °C	215
Fließpunkt, °C	-33
Basenzahl, mgKOH/g	11,1
Sulfataschegehalt, %	1,45

Verfügbare Packungen

35737
200 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com