

Produktinformation 01.40.60

25-06-2022

Asyntho 5W-30

Beschreibung

Asyntho 5W-30 ist ein modernes, kraftstoffsparendes Langzeit-Universalmotoröl auf Basis von synthetischen Grundölen mit von Natur aus hohem Viskositätsindex. Dank seiner Ergänzung durch wegweisende Additive bietet es folgende Eigenschaften:

- Kraftstoffeinsparung
- Verminderte Verdunstungsverluste
- Von Natur aus hoher Viskositätsindex
- Deutlich erhöhte Scherfestigkeit
- Zuverlässige und effektive Schmierung bei Kaltstarts
- Schützender Schmierfilm auch bei extrem hohen Betriebstemperaturen
- Hervorragende Dispersions- und Detergenwirkung
- Sehr wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung

Asyntho 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbo von Pkw und Vans, sofern sie folgende Spezifikationen fordern.

Spezifikationen

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

GM LL-A-025/LL-B-025

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,857
Viskosität -30 °C, mPa.s	5900
Viskosität 40 °C, mm ² /s	72,80
Viskosität 100 °C, mm ² /s	12,15
Viskositätsindex	162
Flammpunkt COC, °C	228
Fließpunkt, °C	-39
Basenzahl, mgKOH/g	10,3
Säurezahl, mgKOH/g	2,10
Sulfataschegehalt, %	1,33
HTHS, mPa.s	3,51
Noack, %	9,5

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Verfügbare Packungen

31070

1 L Flasche



20029

5 L Dose



32724

20 L Bag in
Box

45030

20 L Eimer



20031

60 L Fass



20032

208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produkentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.