Produktinformation 02.40.10

12-10-2024

Agrifluid HT

Beschreibung

Agrifluid HT ist ein modernes, universelles Hydraulik- und Getriebeöl. Es basiert auf solventraffinierten Grundölen in Kombination mit speziellen Additiven. Agrifluid HT bietet folgende Eigenschaften:

- Hoher und sehr stabiler Viskositätsindex
- Sehr niedriger Fließpunkt
- Hervorragende Oxidationsstabilität
- Effektiver Extremdruck- und Verschleißschutz
- Eignet sich für Systeme mit Nasslamellenbremsen.
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz

Anwendung

Agrifluid HT ist ein UTTO-Öl (Universal Tractor Transmission Oil), das speziell für die alltäglichen Betriebsbedingungen in der Landwirtschaft formuliert wurde. Dieses Universalöl wurde für die Schmierung von Hydraulik- und Getriebesystemen der gängigsten Land- und Tiefbaumaschinen entwickelt.

Spezifikationen

API GL-4
Allison C4
Case MS1206 / MS1207 / MS1209
Cat TO-2
Ford M2C134-D
John Deere J20C
Massey Ferguson M1135 / M1143
NH 410B
Volvo WB 101 (97303)
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,882
Viskosität -25 °C, mPa.s	6120
Viskosität -20 °C, mPa.s	4800
Viskosität 40 °C, mm²/s	62,60
Viskosität 100 °C, mm²/s	10,60
Viskositätsindex	155
Flammpunkt COC, °C	225
Fließpunkt, °C	-42
Basenzahl, mgKOH/g	7,3
Sulfataschegehalt, %	1,19
Brookfield -40°C, mPa.s	>900000

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com

Verfügbare Packungen

34223 5 L Dose	37516 15 L Bag in Box	32735 20 L Bag in Box	36090 20 L Eimer	35079 20 L Dose	11176 60 L Fass	34748 200 L Fass	11276 208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com