

Produktinformation 02.20.10

18-04-2024

Syngear 75W-90

Beschreibung

Syngear 75W-90 ist halbsynthetische Schmieröl für mechanische Getriebe. Es basiert auf hochwertigen synthetischen und solventraffinierten Grundölen, durch spezielle EP-Hochdruckadditive ergänzt, um folgende Eigenschaften zu bieten:

- Hervorragende Oxidationsfestigkeit
- Sehr wirkungsvoller Schutz vor Rost, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Fließpunkt
- Übertreffende EP-Hochdruckeigenschaften
- Sehr gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen
- Kraftstoffeinsparung

Anwendung

Syngear 75W-90 wurde speziell für Schwerlastgetriebe und Getriebetypen entwickelt, bei denen „Extreme Pressure“-Öle (EP-Öle) Probleme verursachen können. Dieses Öl ist ideal für Getriebe mit potenziellen Schaltproblemen.

Spezifikationen

API GL-4/5

MIL-L-2105

VW 501.50

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,874
Viskosität 40 °C, mm ² /s	83,80
Viskosität 100 °C, mm ² /s	15,20
Viskositätsindex	192
Flammpunkt COC, °C	182
Fließpunkt, °C	-48

Verfügbare Packungen



02205
1 L Flasche



34598
5 L Dose



37479
15 L Bag in
Box



32737
20 L Bag in
Box



37065
20 L Eimer



12105
60 L Fass



12251
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.