Produktinformation 02.35.43

12-10-2024

ATF Safeguard 6HP

Beschreibung

ATF Safeguard 6HP ist ein langlebiges, bernsteinfarbenes Premium-ATF, das speziell für die neueste Generation der 6HP-Automatikgetriebe des Getriebeherstellers ZF konzipiert ist. Speziell ausgewählte Premium-Grundöle in Kombination mit modernsten Additiven verleihen dem ATF Safeguard 6HP folgende Eigenschaften:

- Extrem hohe Oxidationsfestigkeit
- Exzellente und sehr stabile Reibungseigenschaften für längere Ölwechselintervalle
- Hervorragendes Schmiervermögen
- Hervorragender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- Exzellente Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Volle Kompatibilität mit von ZF eingesetzten Dichtmitteln

Anwendung

ATF Safeguard 6HP ist ein synthetisches, bernsteinfarbenes Premium-ATF -- speziell für ZF 6HP 6-Gang-Automatikgetriebe formuliert.

Spezifikationen

Bentley PY112995 PA
BMW 8322 014516
Hyundai 040000C90SG
Jaguar Fluid 8432
Land Rover LR 023288
Maserati 231601
VAG G 055 005
Allison C4 / TES-389 / TES-295
BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141
DTFR 13C110 / 13C140 / 13C150 / 13C170 / 13C180
Ford Mercon V / Mercon / WSS-M2C922-A1
GM Dexron II/IID/IIE/IIIG/IIIH / TASA
Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A
Mazda M-III/Type T-IV / JWS 3309
MB 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.8
MB 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.91 / 236.93
Toyota DII/T/T-III/T-IV, Volvo 97341 / 1161540
VW G 052 025 / 052 055
VW G 052 162 / 052 990 / 055 025
ZF TE-ML 11A / 11B
ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,861
Viskosität -30 °C, mPa.s	2980
Viskosität 40 °C, mm²/s	33,10
Viskosität 100 °C, mm²/s	7,10
Viskositätsindex	185
Flammpunkt COC, °C	200
Fließpunkt, °C	-54

Verfügbare Packungen

32762 1 L Flasche	36752 5 L Dose	37536 15 L Bag in Box	36612 20 L Bag in Box	32803 20 L Eimer	32804 60 L Fass	32805 208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com