# Produktinformation 02.35.44

**26-04-2024**

## Kroon-Oil SP Matic 2096

### Beschreibung

SP Matic 2096 ist eine langlebige Premium-ATF mit extrem niedriger Viskosität, die speziell für die neueste Generation von kraftstoffeffizienten Automatikgetrieben formuliert wurde. Speziell ausgewählte Premium-Grundöle in Kombination mit modernsten Additiven geben der SP Matic 2096 folgende Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Kraftstoffeinsparcharakteristik
- Extrem hohe Oxidationsfestigkeit
- Exzellente, äußerst stabile Reibeigenschaften für verlängerte Wechselintervalle
- Hervorragendes Schmiervermögen
- Überragender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- Ausgezeichnetes Niedrigtemperaturverhalten
- Volle Kompatibilität mit von Mercedes eingesetzten Dichtmitteln

### Anwendung

SP Matic 2096 ist eine sehr hochwertige, synthetische ATF, die speziell für die neueste Generation von Automatikgetrieben entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Kraftstoffeinsparung liegt. Für solche modernen, kraftstoffsparenden Getriebe werden von den Automobilherstellern zunehmend ATFs der neuen Generation mit ultraniedriger Viskosität vorgeschrieben, die erheblich zu einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch beitragen.

### Spezifikationen

| |
|---|
| Aisin Warner AW-2 |
| BMW 83 22 2 413 477 (ATF7) |
| Ford Mercon ULV |
| Ford M2C949-A |
| GM Dexron ULV ATF |
| MB 236.17 |
| VW G053 001 |

### Typische Standardanalysen

| | |
|---|---|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,840 |
| Viskosität 40 °C, mm²/s | 17,10 |
| Viskosität 100 °C, mm²/s | 4,23 |
| Viskositätsindex | 161 |
| Flammpunkt COC, °C | 174 |
| Fließpunkt, °C | -57 |
| Basenzahl, mgKOH/g | 3,4 |
| Säurenzahl, mgKOH/g | 1,00 |

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com**

## Verfügbare Packungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 32820<br>1 L Flasche | 32841<br>15 L Bag in Box | 32842<br>20 L Bag in Box | 32843<br>60 L Fass | 32844<br>208 L Fass |

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com**