Produktinformation 01.50.17

20-04-2024

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

Beschreibung

Agrisynth LSP Ultra 10W-40 Motoröl basiert auf ausgesuchten Grundölen, die durch hochwertige Low-SAPS-Additive ergänzt werden. Trägt zu niedrigem Abgas- und Partikelausstoß bei, wodurch sich die Lebensdauer von Katalysatoren und Partikelfiltern verlängert. Erfüllt die Anforderungen von europäischen und nordamerikanischen Kfz-Herstellern und bietet folgende Eigenschaften:

- Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der neuesten Normen zur Emissionsreduzierung
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Sehr hohe Scherstabilität
- Verbesserte Oxidationsfestigkeit
- Exzellente Dispersion begrenzt Ablagerungen und Ölschlamm auf ein Minimum
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung

Agrisynth LSP Ultra 10W-40 eignet sich für moderne, schnell drehende 4-Takt-Dieselmotoren und kann in Euro 5 und Euro 6 Motoren mit SCR-Abgasnachbehandlung sowie in Euro 3 und Euro 4 Motoren eingesetzt werden, falls vom Hersteller vorgeschrieben.

Spezifikationen

ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CK-4
Deutz DQC IV-18 LA
DTFR 15C110 (228.51)
Mack EOS-4.5
MB 228.51
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
DTFR 15C120 / 15C100
JASO DH-2
MAN M 3477 / M 3775
MB 228.51 / 228.52 / 228.31
MTU Type 3.1
DAF Extended Drain
Iveco 18-1804 TLS E9

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,868
Viskosität -25 °C, mPa.s	6150
Viskosität 40 °C, mm²/s	98,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	14,30
Viskositätsindex	150
Flammpunkt COC, °C	224
Fließpunkt, °C	-39
Basenzahl, mgKOH/g	9,8
Sulfataschegehalt, %	0,98

Verfügbare Packungen

36185
5 L Dose

36186
20 L Eimer

36187
60 L Fass

36188
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com