Produktinformation 01.30.60

21-05-2024

Expulsa 10W-40

Beschreibung

Expulsa 10W-40 ist ein halbsynthetisches Motoröl für leistungsstarke Motorräder mit Viertaktmotor. Es wurde in Zusammenarbeit mit Honda, Suzuki, Kawasaki und Yamaha entwickelt, um deren modernste Technologien zu berücksichtigen. Führende Hersteller empfehlen stets ein speziell für Motorräder konzipiertes Motoröl. Diese Mischung aus hochwertigen synthetischen und mineralischen Grundölen gewährleistet folgende Eigenschaften:

- Bester Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Verlängerte Wechselintervalle
- Zuverlässiger Schmierfilm auch bei extrem hohen Betriebstemperaturen
- Stark begrenzte Ascheablagerungen
- Zuverlässige Kaltstarts
- Niedriger Ölverbrauch
- Starke Dispersions- und Detergenswirkung

Anwendung

Expulsa 10W-40 ist speziell auf alle Viertakt-Motorräder, einschließlich europäischer Modelle, mit und ohne Nassscheibenkupplung ausgelegt. Das Produkt ist auch für Motorräder mit der neuesten Katalysator-Technologie geeignet. Besonderes Augenmerk lag auf der Erzielung maximaler Reibungskraft der Kupplung selbst unter sehr hohen Öltemperaturen, damit der Gangwechsel auch bei noch nicht erreichter Motorbetriebstemperatur so leise wie möglich erfolgt.

Spezifikationen

API SL
JASO MA2

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,867
Viskosität -25 °C, mPa.s	3200
Viskosität 40 °C, mm²/s	85,60
Viskosität 100 °C, mm²/s	14,00
Viskositätsindex	168
Flammpunkt COC, °C	218
Fließpunkt, °C	-33
Basenzahl, mgKOH/g	7,7
Sulfataschegehalt, %	0,94

Verfügbare Packungen

02227
1 L Flasche

37548
15 L Bag in Box

37181
20 L Bag in Box

12177
60 L Fass

12273
208 L Fass

33422
1000 L IBC

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com