

Produktinformation 02.10.21

17-05-2025

Gearlube GL-4 80W-90

Beschreibung

Gearlube GL-4 80W-90 ist ein mineralisches Schmieröl für mechanische Getriebe. Es basiert auf solventraffinierten Premium-Grundölen, durch spezielle EP-Hochdruckadditive ergänzt, um folgende Eigenschaften zu bieten:

- Hohe Oxidationsfestigkeit
- Wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Fließpunkt
- EP-Hochdruckfestigkeit

Anwendung

Gearlube GL-4 80W-90 ist auf Hypoidgetriebe in Hinterachsen, Wechselgetrieben und anderen Getriebe ausgelegt, für die 'Extreme Pressure' EP-Öl vorgeschrieben ist.

Spezifikationen

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Typ E2

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,896
Viskosität 40 °C, mm ² /s	149,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,80
Viskositätsindex	98
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-30
Säurezahl, mgKOH/g	1,10
Sulfatasgehalt, %	0,03

Verfügbare Packungen



33480
1 L Flasche



01307
5 L Dose



37498
15 L Bag in
Box



36079
20 L Eimer



31027
20 L Dose



11103
60 L Fass



11203
208 L Fass



34558
1000 L IBC

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktauswahl, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.