

Produktinformation 05.20.31

19-04-2024

Maestrol 2T Pro

Beschreibung

Anwendung

Spezifikationen

API TC

JASO FD

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,866
Viskosität 40 °C, mm ² /s	38,70
Viskosität 100 °C, mm ² /s	7,10
Viskositätsindex	147
Flammpunkt COC, °C	122
Fließpunkt, °C	-45
Basenzahl, mgKOH/g	1,4

Verfügbare Packungen



36260

1 L Flasche



36456

5 L Dose



37540

15 L Bag in
Box

36733

20 L Bag in
Box

36457

20 L Eimer

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.