Produktinformation 01.60.15

26-04-2024

Atlantic 4T 25W-40

Beschreibung

Atlantic 4T 25W-40 wurde speziell für Viertakt-Innen- und Außenborder konzipiert. Atlantic 4T 25W-40 basiert auf Premium-Grundölen, die durch Spezialadditive ergänzt werden, die folgende Eigenschaften gewährleisten:

- Effektive Schmierung aller Motorteile
- Sehr starke Detergenswirkung, die für einen sauberen Motor sorgt.
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Sehr wirkungsvoller Schutz vor Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Außergewöhnliche Scherstabilität

Anwendung

Atlantic 4T 25W-40 wurde speziell für hochdrehende Heavy-Duty-Innen- und Außenborder konzipiert. Da Viertakt-Außenbordmotoren andere Anforderungen an Motoröl stellen, ist dieses Öl nicht für Kraftfahrzeuge geeignet.

Spezifikationen

NMMA FC-W

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,876
Viskosität -10 °C, mPa.s	6200
Viskosität 40 °C, mm²/s	140,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	14,90
Viskositätsindex	107
Flammpunkt COC, °C	242
Fließpunkt, °C	-27
Basenzahl, mgKOH/g	7,4
Sulfataschegehalt, %	0,79
Molybdän, mg/kg	

Verfügbare Packungen

33421
5 L Dose

33531
20 L Eimer

33530
60 L Fass

33529
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com