

## Produktinformation 98.70.13

03-05-2024

### Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

#### Beschreibung

Neutralizer Oil Pro (NOP) ist ein neutralisierendes Motoröl mit zusätzlichem Reinigungsadditivpaket und wird bei jeder professionellen Spülung eingesetzt. Dies verhindert, dass sich Spülmittelreste direkt mit neuem Motoröl vermischen. Es entfernt effizient alle Reste von verunreinigtem (Spül-)Motoröl und Schmutzrückstände, wodurch das neue Motoröl in einen zu 100% gereinigten Motor gelangt und nicht sofort wieder mit altem (Spül-)Motoröl verunreinigt wird.

#### Anwendung

1) Flushing Oil Pro Motoröl bei warmem Motor ablassen und den Motorölfilter wechseln. 2) Den Motor mit Neutralizer Oil Pro (NOP) befüllen. 3) Den Motor ca. 10 Minuten lang im Leerlauf drehen lassen und gelegentlich auf max. 2.500 U/min hochdrehen. Keinesfalls mit Last betreiben! 4) NOP ablassen und den Motorölfilter wechseln. 5) Den Motor wieder mit der korrekten Menge des passenden Kroon-Oil Motoröls befüllen, siehe [www.kroon-oil.com](http://www.kroon-oil.com).

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,886
Viskosität -15 °C, mPa.s	5000
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,00
Viskositätsindex	98
Flammpunkt COC, °C	215
Fließpunkt, °C	-24
Basenzahl, mgKOH/g	3,5
Sulfatasgehalt, %	0,55

#### Verfügbare Packungen

36886  
5 L Dose36887  
15 L Bag in  
Box36888  
60 L Fass36889  
208 L Fass