

## Produktinformation PW.40.13

03-09-2024

### Putoline Hydraulic Clutch Fluid

#### Beschreibung

Hydraulic Clutch Fluid ist eine Kupplungsflüssigkeit auf Mineralölbasis. Sie schützt vor Verschleiß und Oxidation. Hydraulic Clutch Fluid eignet sich für Magura-Kupplungen und andere Marken.

#### Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology!

Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

#### Spezifikationen

DIN 51524-3 HVLDP

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,850
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	3,08
Viskositätsindex	192
Flammpunkt COC, °C	144
Fließpunkt, °C	-66
Brookfield -40°C, mPa.s	1940

#### Verfügbare Packungen



74209

125 ml Beutel



74646

15 L Bag in  
Box

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.