

Produktinformation 07.10.06

27-01-2022

Atlantic Shipping Grease

Beschreibung

Atlantic Shipping Grease basiert auf hochraffinierten Grundölen mit Lithiumseife als Verdickungsmittel. Dank einer speziellen Additivmischung bietet es folgende Eigenschaften:

- Gute Haftfähigkeit an Metallen
- Hervorragende Süß- und Salzwasserbeständigkeit
- Hohe mechanische Stabilität
- Korrosionsschutz und Oxidationsfestigkeit auf höchstem Niveau
- Optimale Pumpbarkeit für automatische Schmiersysteme

Anwendung

Atlantic Shipping Grease wurde speziell für die Schmierung von Propellerwellen entwickelt. Atlantic Shipping Grease eignet sich universell für alle Schraubenwellenrohre. Dank seiner Zusammensetzung ist dieses Fett auch ein ideales Universal-Bordschmiermittel für Gleit- und Kugellager.

Spezifikationen

NLGI Grade 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

Typische Standardanalysen

Walkpenetration, 0,1 mm	280
Tropfpunkt, °C	190
Temperaturbereich, °C	-30/130
Viskosität des Grundöls, 40 °C, mm ² /s	100,00
4-ball welding load, N	2600

Verfügbare Packungen



03014

400 g Kartusche



34075

600 g Dose



03309

5 kg Kanister



38028

18 kg Eimer



13109

50 kg Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.