# Produktinformation 07.10.03

**23-08-2025**

# Multi Purpose Lithep Grease EP 2

### Beschreibung

MP Lithep Grease EP 2 ist ein Mehrzweckfett auf Basis hochraffinierter Grundöle hoher Viskosität mit Lithiumseife als Verdickungsmittel. Dank seiner Ergänzung durch Extremdruck- und andere Additive bietet es folgende Eigenschaften:

- Starke Haftfähigkeit an Metallen
- Ausgezeichnete Wasserverdrängung
- Sehr hohe Stabilität
- Wirkungsvoller Korrosions- und Verschleißschutz
- Optimale Pumpbarkeit
- Überragende EP-Hochdruckeigenschaften

### Anwendung

MP Lithep Grease EP 2 dient als Schmiermittel von Lagern in Kraftfahrzeugen und Baumaschinen, die hohen Lasten und/oder Stoßlasten ausgesetzt sind. MP Lithep Grease EP 2 ist auch für Gelenk- und Drehzapfen unter schwerer Last in feuchter und staubiger Umgebung geeignet.

### Spezifikationen

| |
|---|
| N.L.G.I. Klasse 2 |
| DIN 51 502, KP 2 K-30 |
| MAN 283 Li-P 2 |

### Typische Standardanalysen

| | |
|---|---|
| Walkpenetration bei 25 °C, 0,1 mm | 280 |
| Tropfpunkt, °C | 190 |
| Temperaturbereich, °C | -30/130 |
| Viskosität des Grundöls, 40 °C, mm²/s | 195,00 |
| 4-ball welding load, N | 2600 |

### Verfügbare Packungen

03004
400 g Kartusche

34793
400 gr Q-Fettkartusche

34069
600 g Dose

34169
5 kg Kanister

38026
18 kg Eimer

13103
50 kg Fass

13221
180 kg Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com**