

Información del producto 09.40.01

02-05-2024

Drauliquid DOT 3

Descripción

Drauliquid DOT 3 es un líquido de frenos sintético con las siguientes propiedades:

- Punto de fluidez muy bajo
- No afecta a las juntas
- Signos mínimos de corrosión

Aplicación

Drauliquid DOT 3 puede utilizarse en todos los sistemas de freno accionados hidráulicamente, tanto con frenos de disco como de tambor, que requieran DOT 3 o un líquido de frenos SAE J 1703.

Especificaciones

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1703, ISO 4925

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,040
Viscosidad a -40 °C, mm ² /s	1150
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	1,90
Punto de ignición PM, °C	150
Punto de ebullición (reflujo), °C	243
Punto de ebullición húmedo, °C	143

Embalajes disponibles



36943

Botella de 500 ml



04205

Botella de 1 l



04303

Lata de 5 l



14101

Bidón de 60 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.