Información del producto 01.30.11

15-05-2024

Emperol Diesel 10W-40

Descripción

Emperol Diesel 10W-40 es un aceite de motor diésel moderno que favorece el ahorro de combustible. El producto contiene aceites de base sintética y mineral con un alto índice de viscosidad natural. Se complementa con aditivos cuidadosamente equilibrados para lograr las siguientes propiedades:

- Ahorro de combustible de hasta un 2 %
- Índice de viscosidad extremadamente alto y alta resistencia a las roturas
- Suave arranque en frío
- Película lubricante protectora a altas temperaturas
- Detergencia y dispersión excelentes
- Muy alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma
- Resistencia eficaz a ciertas características que son típicas de los motores diésel, como el espesamiento del aceite durante su uso

Aplicación

Emperol Diesel 10W-40 es un aceite de motor diésel específico, adecuado para motores diésel, con o sin turbocompresores. Para un uso óptimo, consulte la base de datos de asesoramiento del producto.

Especificaciones

Suitable for use:
API SL/CF
ACEA A3/B4
BMW Longlife-98
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,866
Viscosidad a -25 °C, mPa.s	4100
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	89,90
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	14,00
Índice de viscosidad	160
Punto de ignición, COC, °C	232
Punto de fluidez, °C	-39
Índice de base total, mgKOH/g	11,4
Cenizas sulfatadas, %	1,31

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Embalajes disponibles

34468 Botella de 1 l	35654 Lata de 4 l	31328 Lata de 5 l	37526 Bolsa de 15 l en caja	32714 20 L Bag in Box	34469 Cubo de 20 l	34470 Bidón de 60 l	34471 Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com