Información del producto 07.10.21

28-04-2024

Caliplex HD EP 2 Grease

Descripción

Caliplex HD Grease EP 2 es una grasa lubricante de alta calidad desarrollada a partir de un aceite de base espeso con polímeros y un jabón de litio-calcio, e incluye aditivos especiales anticorrosivos, antidesgaste y de "presión extrema" para lograr las siguientes propiedades:

- Adherencia superior a metales
- Cuello de grasa eficaz para evitar la entrada de lodo, suciedad y agua
- Excelente resistencia al agua
- Excelente estabilidad y, en consecuencia, mayor vida útil
- Buena resistencia al desgaste y la corrosión
- Excelente capacidad de bombeo
- Excelentes propiedades de "presión extrema"
- Resistente a golpes, vibraciones y cargas inesperadas
- Sin plomo ni nitritos; contiene ingredientes no tóxicos

Aplicación

Caliplex HD Grease EP 2 es una grasa para aplicaciones de alta potencia en el ámbito industrial, agrícola y de desplazamiento de tierra. He aquí varios ejemplos:

- Articulaciones de bus y brazo de los brazos de las excavadoras hidráulicas
- Cojinetes de brazos principales, mástiles en dragalinas y grúas
- Pentágonos y hexágonos, cojinetes de draga en dragas de rosario, cabeza de corte y dragas de succión
- Cojinetes de carga pesada en el ámbito industrial, agrícola y de desplazamiento de tierra

Especificaciones

N.L.G.I. Klasse 2
DIN 51 502, KP 2 N-25

Valores típicos

Penetración (efectiva), 0,1 mm	280
Punto de goteo, °C	190
Límites de temperatura, °C	-25/140
Viscosidad del aceite base, 40 °C, mm²/s	720,00
Carga de soldadura de cuatro bolas, N	3400

Embalajes disponibles

34400
Cartucho de 400 gr

34650
Q-Cartucho de 400 gr

34401
Cubo de 18 kg

34402
Tambor de 50 kg

34403
Tambor de 180 kg

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com