

Información del producto 05.40.10

07-05-2024

Atlantic 2T Outboard

Descripción

Atlantic 2T Outboard es un aceite para motores de 2 tiempos que contiene aceites de base de alta calidad cuidadosamente seleccionados. Se complementa con aditivos especiales sin cenizas de 2 tiempos para lograr las siguientes propiedades:

- Lubricación óptima de todas las piezas del motor
- Detergencia eficaz y buena resistencia al desgaste y a la corrosión
- Formación de humo limitada

Aplicación

Atlantic 2T Outboard es adecuado para motores fueraborda de 2 tiempos y se utiliza con una relación de mezcla de 1 parte de aceite por 50 partes de combustible o lo que requiera el fabricante.

Especificaciones

NMMA TC-W3

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,876
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	35,60
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	6,29
Índice de viscosidad	126
Punto de ignición PM, °C	107
Punto de fluidez, °C	-30
Índice de base total, mgKOH/g	8,7

Embalajes disponibles



00217

Botella de 1 l



35051

Cubo de 20 l



10130

Bidón de 60 l



33061

Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.