# Información del producto 01.10.10

**27-04-2024**

## Motor Oil Regular 30

### Descripción

Motor Oil Regular 30 es un aceite de motor de alta calidad refinado con disolventes que posee una gran resistencia al envejecimiento y un alto índice de viscosidad. Además, incluye aditivos que actúan contra la corrosión y la oxidación.

### Aplicación

Motor Oil Regular 30 es adecuado para sistemas en los que el aceite no tenga mucha carga, como cojinetes en motores de bombeo, transmisiones con poca carga y sistemas de lubricación de circulación.

### Especificaciones

API SA

### Valores típicos

| | |
|---|---|
| Densidad a 15 °C, kg/l | 0,893 |
| Viscosidad a 40 °C, mm²/s | 102,00 |
| Viscosidad a 100 °C, mm²/s | 11,50 |
| Índice de viscosidad | 98 |
| Punto de ignición, COC, °C | 244 |
| Punto de fluidez, °C | -18 |

### Embalajes disponibles

33167
Cubo de 20 l

10103
Bidón de 60 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com**