Información del producto 10.10.03

29-04-2024

Kroon-Oil Antifreeze SP 14

Descripción

Antifreeze SP 14 es un anticongelante de larga duración y alta calidad que utiliza una tecnología patentada sin silicatos con base de ácido carboxílico. Con esta tecnología, Antifreeze SP 14 ofrece una protección contra la corrosión más prolongada que los anticongelantes normales, lo que permite que las piezas vulnerables (como los radiadores, las bombas de agua y los sellos) tengan una vida útil más extensa. Los potentes inhibidores de corrosión evitan que se formen depósitos y lodo en el radiador, lo que garantiza una refrigeración óptima incluso a largo plazo. Antifreeze SP 14 se ha diseñado especialmente para motores/radiadores de metales ligeros, como aluminio, magnesio o sus aleaciones.

Aplicación

Antifreeze SP 14 es un anticongelante verde/azul de larga duración para los sistemas de refrigeración de los vehículos de Peugeot y Citroën. El uso de inhibidores de corrosión de alta potencia hace que Antifreeze SP 14 no se vea afectado por el paso del tiempo y que pueda utilizarse durante mucho más tiempo que los anticongelantes convencionales. Solo puede obtenerse un resultado óptimo si se llena al 100 %. Diluir con agua desmineralizada en la proporción recomendada antes de utilizar.

Especificaciones

Peugeot PSA B 71 5110
Citroen PSA B 71 5110

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,138
Índice de refracción a 20 °C	1,440
pH: 33 % en agua	8,4
Punto de cristalización: 33 % vol, °C	-17
Punto de cristalización: 40 % vol, °C	-23
Punto de cristalización: 50 % vol, °C	-36

Embalajes disponibles

35488
Botella de 1 l

35448
20 L can

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com