

## Información del producto 01.20.51

17-05-2025

### Multifleet SHPD 10W-40

#### Descripción

Multifleet SHPD 10W-40 es un aceite universal moderno que contiene aceites de base refinados con disolventes y aditivos cuidadosamente equilibrados. Multifleet SHPD 10W-40 ofrece las siguientes propiedades:

- Detergencia excelente, lo que evita la formación de depósitos en las zonas calientes del motor
- Dispersión excelente, que actúa para evitar la formación de sedimentos y de lodo
- Alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma
- Índice de viscosidad estable y elevado
- Un bajo contenido de cenizas

#### Aplicación

Multifleet SHPD 10W-40 es un aceite lubricante universal adecuado para motores diésel y de gasolina, con o sin turbocompresores, en cualquier condición de funcionamiento y en cualquier estación del año. Si el fabricante del motor permite unos intervalos elevados para el cambio de aceite (hasta 30.000 km), también puede utilizarse este aceite.

#### Especificaciones

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,865
Viscosidad a -25 °C, mPa.s	4910
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	89,50
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Índice de viscosidad	161
Punto de ignición, COC, °C	222
Punto de fluidez, °C	-36
Índice de base total, mgKOH/g	11,1
Cenizas sulfatadas, %	1,43

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

### Embalajes disponibles



35036

Cubo de 20 l



10065

Lata de 20 l



10121

Bidón de 60 l



33857

Bidón de 200 l



10221

Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.