

## Información del producto 08.60.02

03-05-2024

### Carsinus U 220

#### Descripción

Carsinus U 220 es un lubricante universal para máquinas herramienta con una base de aceite mineral. Se complementa con aditivos para lograr las siguientes propiedades:

- Resistencia a las altas presiones y cargas
- Gran adherencia a metales
- Gran capacidad "anti stick-slip"
- Resistencia muy eficaz a la corrosión, al deterioro y a la formación de espuma

#### Aplicación

Carsinus U 220 puede utilizarse como lubricante combinado para guías deslizantes (stick-slip) en máquinas herramienta, así como también en las transmisiones de engranajes y los sistemas hidráulicos asociados.

#### Especificaciones

FZG 12

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,895
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	220,00
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,20
Índice de viscosidad	95
Punto de ignición, COC, °C	245
Punto de fluidez, °C	-15

#### Embalajes disponibles



37089

Cubo de 20 l



35420

Lata de 20 l



12162

Bidón de 60 l



12259

Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.