

Información del producto 01.40.60

06-05-2024

Asyntho 5W-30

Descripción

Asyntho 5W-30 es un aceite de motor universal, moderno y de larga duración que favorece el ahorro de combustible y que contiene aceites de base sintética con un alto índice de viscosidad natural. Se complementa con aditivos avanzados para lograr las siguientes propiedades:

- Ahorro de combustible
- Pérdidas de evaporación limitadas
- Un índice de viscosidad "natural" muy alto
- Gran resistencia a las roturas
- Lubricación suave y eficaz en arranques en frío
- Película lubricante protectora, incluso a temperaturas de funcionamiento extremadamente altas
- Detergencia y dispersión excelentes
- Muy alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma

Aplicación

Asyntho 5W-30 es adecuado para motores diésel y gasolina con o sin turbocompresores de turismos y furgonetas, ya que requieren las siguientes especificaciones.

Especificaciones

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

GM LL-A-025/LL-B-025

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,857
Viscosidad a -30 °C, mPa.s	5870
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	72,80
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	12,15
Índice de viscosidad	162
Punto de ignición, COC, °C	251
Punto de fluidez, °C	-39
Índice de base total, mgKOH/g	10,8
Índice de acidez, mgKOH/g	2,10
Cenizas sulfatadas, %	1,32

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Embalajes disponibles



31070

Botella de 1 l



34668

Lata de 4 l



20029

Lata de 5 l



37471

Bolsa de 15 l
en caja



32724

20 L Bag in
Box



45030

Cubo de 20 l



20031

Bidón de 60 l



20032

Tambor de
208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.