

## Información del producto 01.40.25

03-05-2024

### Emperol 5W-50

#### Descripción

Emperol 5W-50 es un aceite de motor sintético moderno universal que favorece el ahorro de combustible y que contiene aceites con base sintética y un alto índice de viscosidad natural. Se complementa con aditivos muy avanzados para lograr las siguientes propiedades:

- Ahorro de combustible
- Índice de viscosidad extremadamente alto y alta resistencia frente a roturas
- Suave arranque en frío
- Película lubricante protectora, incluso a temperaturas de funcionamiento extremadamente altas
- Detergencia y dispersión excelentes
- Muy alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma

#### Aplicación

Emperol 5W-50 es un aceite de motor sintético universal que favorece el ahorro de combustible. El producto es adecuado para todos los motores diésel y de gasolina, con o sin turbocompresores, de turismos y furgonetas. Para un uso óptimo, consulte siempre la base de datos de asesoramiento del producto.

#### Especificaciones

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

Porsche A40

VW 502.00/505.00

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,856
Viscosidad a -30 °C, mPa.s	4670
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,90
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,30
Índice de viscosidad	188
Punto de ignición, COC, °C	228
Punto de fluidez, °C	-39
Índice de base total, mgKOH/g	10,8
Índice de acidez, mgKOH/g	2,71
Cenizas sulfatadas, %	1,32
Noack, %	10,0

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

**Embalajes disponibles**

02235

Botella de 1 l



37499

Bolsa de 15 l en caja



57042

Cubo de 20 l



12195

Bidón de 60 l



12290

Tambor de 208 l



35427

1000 L IBC

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.