

Información del producto PV.10.03

05-08-2024

Racing Grease

Descripción

Racing Grease es una grasa compleja de litio EP2 especial. El producto es de gran calidad y tiene una estabilidad mecánica excelente. Su ligera estructura no permite la separación del aceite. Racing Grease es resistente al agua y es ideal para su uso en competición.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Valores típicos

Penetración (efectiva), 0,1 mm	280
Punto de goteo, °C	250
Límites de temperatura, °C	-30/150
Viscosidad del aceite base, 40 °C, mm ² /s	200,00
Carga de soldadura de cuatro bolas, N	3000

Embalajes disponibles



74114

Tubo de 100 gr



73610

Bote de 600 gr

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.