

## Información del producto PV.10.04

09-07-2025

### White Action Grease + PTFE

#### Descripción

White Action Grease es una grasa de máxima calidad de color blanco/ámbar basada en un complejo de litio. Los aditivos especiales crean una tribopelícula duradera que reduce la fricción y el desgaste.

La grasa de complejo de litio universal es adecuada para su uso como sellante entre el filtro Action y el alojamiento del filtro de aire en todas las motocicletas todoterreno. White Action Grease es también excelente para lubricar los cojinetes de las ruedas, los manillares y los cojinetes del basculante de todas las motocicletas de carretera y todoterreno, quads, scooters, karts y motos de nieve.

#### Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

#### Especificaciones

N.L.G.I. Class 2

DIN 51 502, KP 2 N-25

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,000
Punto de goteo, °C	190
Límites de temperatura, °C	-20/130
Viscosidad del aceite base, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	115,00
Carga de soldadura de cuatro bolas, N	2550

#### Embalajes disponibles



74116

Tubo de 100 gr



73611

Bote de 600 gr

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.