

Información del producto PC.10.20

01-07-2025

Putoline Ultracool 12

Descripción

Ultracool 12 es un refrigerante de larga duración y alta calidad, listo para usar, con protección contra heladas de hasta -37°C. La tecnología patentada de aditivos LOBRID PSi-OAT garantiza una excelente y duradera protección contra la corrosión, así como una estabilidad a largo plazo. El producto ha sido diseñado para sistemas de refrigeración hechos de aluminio y cobre, o de aleaciones de aluminio. Ultracool 12 también puede usarse de forma segura en sistemas de refrigeración de hierro fundido tradicionales.

El uso de potentes inhibidores de corrosión hace que Ultracool 12 apenas envejezca y pueda utilizarse durante toda la vida útil del motor. Solo se obtiene un resultado óptimo con un llenado al 100 %.

Ultracool 12 no contiene aminas, nitritos, boratos ni ácido 2-etilhexanoico.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,072
pH - valor	8,0

Embalajes disponibles



74130

Botella de 1 l



74673

Garrafa de 4 l



74576

Bolsa de 15 l en caja



74132

Bidón de 60 l



74133

Tambor de 200 l