

Información del producto 06.10.20

04-05-2024

Chainlube XS 100

Descripción

Chainlube XS 100 contiene aceites de base de alta calidad con bajo contenido aromático y un paquete de aditivos especiales para lograr las siguientes propiedades:

- Excelente adherencia a la cadena, lo que permite que el aceite no se desprenda
- Excelentes propiedades de lubricación

Aplicación

Chainlube XS 100 ha sido especialmente desarrollado para lubricar la cadena de corte de una motosierra de modo que no se atasque ni se rompa.

Atención: Chainlube XS 100 NO es adecuado para la lubricación de los motores de impulsión.

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,889
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	11,30
Índice de viscosidad	98
Punto de ignición, COC, °C	230
Punto de fluidez, °C	-24

Embalajes disponibles



02212

Botella de 1 l



02307

Lata de 5 l



37524

Bolsa de 15 l en caja



37068

Cubo de 20 l



12108

Bidón de 60 l



12206

Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.