

## Información del producto 08.60.15

19-04-2024

### Carsinus SS 220

#### Descripción

Carsinus SS 220 es un aceite de adherencia de alta calidad que contiene aceites de base especialmente seleccionados y refinados con disolventes y un alto índice de viscosidad natural. Incluye aditivos de adherencia para lograr las siguientes propiedades:

- Buenas propiedades de adherencia
- Excelente resistencia al deterioro
- Excelente protección contra la oxidación y la corrosión
- Excelente estabilidad de la oxidación
- Excelente demulsificador
- Excelente capacidad de purga y resistencia a la formación de espuma
- No afecta a juntas sintéticas
- Bajo punto de fluidez

#### Aplicación

Carsinus SS 220 es adecuado para la lubricación mecánica general que requiere aceite sin goteo. También es adecuado para la lubricación de transmisiones de engranajes y carriles guía verticales expuestos a cargas ligeras.

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,893
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	220,00
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	19,00
Índice de viscosidad	98
Punto de ignición, COC, °C	255
Punto de fluidez, °C	-15

#### Embalajes disponibles



57003

Cubo de 20 l



12116

Bidón de 60 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.