Información del producto 02.30.40

12-10-2024

ATF Almirol

Descripción

ATF Almirol es un aceite de alta calidad para las transmisiones automáticas de la última generación de vehículos. Al seleccionar aceites de base de alta calidad y optimizar el paquete sintético de aditivos, el producto ofrece las siguientes propiedades:

- Viscosidad extremadamente baja a temperaturas bajas
- Índice de viscosidad muy estable y elevado
- Punto de fluidez muy bajo
- Excelente estabilidad de la oxidación a altas temperaturas
- Resistencia eficaz a la corrosión, al deterioro y a la formación de espuma
- Propiedades especiales de fricción
- No afecta a las juntas ni a los metales no ferrosos

Aplicación

ATF Almirol es adecuado para transmisiones automáticas, sistemas de servodirección, convertidores de par y otras aplicaciones para las cuales General Motors y otros fabricantes recomiendan un aceite tipo ATF Dexron III-H. Para un uso correcto, consulte las especificaciones del producto que aparecen en la hoja de producto.

Especificaciones

Allison C4 / TES-389
Cat TO-2
DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170 / 38B100
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH / TASA
MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2
MB 236.1 / 236.3 / 236.5 / 236.6
MB 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.93
Voith 55.6335 (G607)
Volvo 97340 / 97341 (AT101)
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C
Ford ESD-M2C-186A

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,848
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	36,00
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	7,30
Índice de viscosidad	175
Punto de ignición, COC, °C	226
Punto de fluidez, °C	-48
Índice de base total, mgKOH/g	0,9

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Embalajes disponibles

01212 Botella de 1 l	01322 Lata de 5 l	37505 Bolsa de 15 l en caja	32740 20 L Bag in Box	36087 Cubo de 20 l	35214 Lata de 20 l	11175 Bidón de 60 l	11275 Tambor de 208 l	35107 1000 L IBC

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com