Información del producto 02.10.33

12-10-2024

Gearlube LS 80W-90

Descripción

Gearlube LS 80W-90 es un aceite lubricante mineral para transmisiones mecánicas que contiene aceites de base de alta calidad refinados con disolventes y aditivos especiales de "presión extrema" para obtener las siguientes propiedades:

- Excelente resistencia frente a la oxidación
- Muy alta resistencia a la corrosión, al óxido y a la formación de espuma
- Bajo punto de fluidez
- Excelentes propiedades de "presión extrema"
- Excelentes propiedades de "deslizamiento limitado"

Aplicación

Gearlube LS 80W-90 se ha desarrollado especialmente para una lubricación perfecta de las transmisiones hipoides autoblocantes y las denominadas "de deslizamiento limitado".

Especificaciones

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105D
Volvo 97321 (STD 1273,21)
ZF TE-ML 05C, 05N, 21N
P >1900 mg/kg (Liebherr)

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,881
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	120,00
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	15,00
Índice de viscosidad	125
Punto de ignición, COC, °C	214
Punto de fluidez, °C	-36
Índice de base total, mgKOH/g	2,0
Índice de acidez, mgKOH/g	1,27
Brookfield a -26 °C, mPa.s	40700
Calcio, mg/kg	240
Cinc, mg/kg	0

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Embalajes disponibles

01214
Botella de 1 l

34617
Lata de 5 l

37520
Bolsa de 15 l en caja

32741
20 L Bag in Box

36088
Cubo de 20 l

35076
Lata de 20 l

11133
Bidón de 60 l

32494
Tambor de 200 l

11233
Tambor de 208 l

32648
1000 L IBC

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com