

Información del producto 08.50.09

19-04-2024

Paraflo 68

Descripción

Paraflo 68 es un aceite mineral blanco técnico. El producto está formado principalmente por una mezcla de hidrocarburos saturados de parafina y cicloparafina. Como resultado de un proceso intensivo de refinado, este aceite no tiene ácidos y es casi incoloro e inodoro.

Aplicación

Usos de Paraflo 68:

- Lubricante para equipos de ingeniería de alta precisión, máquinas de coser y otras máquinas textiles
- Materia prima para varios procesos ¡ATENCIÓN! Este aceite no es apto para la industria alimentaria o médica, en la que los alimentos pueden entrar en contacto con el aceite.

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,865
Viscosidad a 20 °C, mm ² /s	210,00
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	72,00
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	8,60
Índice de viscosidad	102
Punto de ignición PM, °C	101
Punto de ignición, COC, °C	240
Punto de fluidez, °C	-12

Embalajes disponibles



33478

Cubo de 20 l



12187

Bidón de 60 l



33087

Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.