

Información del producto 06.20.80

30-04-2024

Kroon-Oil TefTec AS

Descripción

TefTec AS es un lubricante tecnológicamente avanzado. Contiene una alta concentración de PTFE, lo que lo hace adecuado para su uso en todas las condiciones climáticas. TefTec AS reduce la fricción y repele la humedad y la suciedad. También proporciona una adherencia excelente, buena lubricación y protección para los componentes de la bicicleta.

Aplicación

TefTec AS es adecuado para sistemas de cambio de marchas, cadenas, cambiadores, cables y otras piezas móviles. Primero, limpie a fondo la pieza que deba lubricarse con Kroon-Oil BioSol XT. A continuación, aplique TefTec AS y retire el exceso de producto con un trapo sin pelusas. Las nuevas aplicaciones regulares evitarán el desgaste excesivo. Agite bien antes de usar. Aroma a vainilla.

Cuenta con un sistema de giro y dosificación para aplicar de forma limpia y controlada. Gire el tapón un cuarto de giro y apriete para sacar una gota.

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,879

Embalajes disponibles



22002

Botella de 100 ml

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.