

Información del producto 08.20.03

04-05-2024

Kroon-Oil Pneumolube

Descripción

Pneumolube es el lubricante ideal para las herramientas de aire comprimido. Pneumolube contiene un lubricante sintético soluble en agua y aditivos específicos para obtener las siguientes propiedades:

- Buena resistencia al desgaste, la oxidación y la corrosión
- Evita la formación de depósitos de hielo en las herramientas y máquinas de aire comprimido
- Evita la formación de depósitos en el sistema neumático
- Efecto de limpieza ligera
- No afecta a piezas sintéticas y/o de goma

Aplicación

Pneumolube se utiliza como lubricante mediante pulverización para sistemas neumáticos como: martillos de demolición, taladros, motores neumáticos y martillos neumáticos. El producto no se puede mezclar con otros productos minerales, pero no es necesario limpiar los sistemas. Se puede trabajar con temperaturas de -25 °C sin que se congele el sistema neumático.

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,102
Viscosidad a 20 °C, mm ² /s	23,00
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	10,00
Punto de fluidez, °C	-75
Índice de refracción a 20 °C	1,417
pH: 10 % en agua	8,5

Embalajes disponibles



02213

Botella de 1 l



37085

Cubo de 20 l



12109

Bidón de 60 l



12207

Tambor de 208 l