

Información del producto 09.30.03

09-05-2024

Kroon-Oil Kroon-O-Sol

Descripción

Kroon-O-Sol es un desengrasante mineral emulsificador que contiene un disolvente altamente refinado. Se han agregado determinadas sustancias para lograr un buen efecto limpiador. Kroon-O-Sol elimina aceites, grasas, suciedad y demás impurezas presentes en piezas, motores, máquinas, etc.

Kroon-O-Sol no es un producto abrasivo y no supone ningún riesgo de incendio ya que su punto de ignición es de 70 °C.

Aplicación

Aplice Kroon-O-Sol sobre la superficie que desea limpiar con un pincel o pulverizador. Después de dejarlo actuar entre 3 y 5 minutos, enjuague con agua corriente o con una manguera de alta presión. Para objetos más pequeños, también puede utilizar Kroon-O-Sol en un proceso de inmersión.

Nota: Kroon-O-Sol o el agua de aclarado no deben verterse directamente al alcantarillado municipal o en aguas superficiales. Asegúrese de que el agua de aclarado pase por un separador de agua y aceite.

Valores típicos

| | |
|--|-------|
| Densidad a 15 °C, kg/l | 0,798 |
| Viscosidad a 40 °C, mm ² /s | 1,60 |
| Punto de ignición PM, °C | 72 |
| Punto de fluidez, °C | -36 |
| pH: 10 % en agua | 8,0 |

Embalajes disponibles



03308

Bote de 5 l



13008

20 L can



13108

Bidón de 60 l



13208

Tambor de 208 l