

Información del producto 09.50.02

23-04-2024

Kroon-Oil Kroontex SDC

Descripción

Kroontex SDC es un líquido conservante para la conservación a largo plazo de las máquinas y sus componentes. El producto contiene ingredientes de tipo vaselina, y se complementa con aditivos resistentes a la corrosión, un disolvente mineral y un dispersante especial de agua para obtener las siguientes propiedades:

- Buenas cualidad de dispersión de agua: no hay que secar primero las piezas húmedas
- Se elimina fácilmente con un disolvente mineral
- Buen demulsificador: el líquido se puede separar eficazmente del agua
- Buen recubrimiento de la superficie de unos 10 µm: capaz de recuperarse si sufre daños leves
- Buena resistencia a la corrosión: la duración mínima de la protección es de ± 24 meses para el almacenamiento interno y de ± 12 meses para el almacenamiento exterior sin cubrir

Aplicación

Kroontex SDC es un líquido conservante para el sector industrial, apto para la conservación a largo plazo de máquinas y sus componentes. Se puede aplicar por inmersión, con un atomizador o con un pincel suave. Kroontex SDC se puede eliminar con un desengrasador (mineral o alcalino) y/o un lavado a presión.

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,828
Viscosidad a 20 °C, mm ² /s	48,00
Punto de ignición PM, °C	65

Embalajes disponibles



14040

Lata de 30 l



14211

Tambor de 208 l