

## Información del producto 06.20.10

26-04-2024

### Scoogear 75W-90

#### Descripción

Scoogear 75W-90 es un aceite sintético moderno para transmisiones desarrollado especialmente para escúteres. Al combinar aceites de base sintética y de baja viscosidad con aditivos avanzados, se obtienen las siguientes propiedades:

- Buenas propiedades de "presión extrema" que ofrecen una protección adicional frente al desgaste
- Excelente resistencia a las altas temperaturas de funcionamiento, lo que garantiza una mayor vida útil del aceite
- Garantiza un buen funcionamiento del cambio de marchas, incluso con temperaturas extremadamente altas o bajas
- Evita la formación de espuma.

#### Aplicación

Scoogear 75W-90 se ha desarrollado especialmente para su uso óptimo en la mayoría de las transmisiones de alta potencia de la generación actual de escúteres.

#### Especificaciones

API GL-5

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,872
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	80,90
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Índice de viscosidad	192
Punto de ignición, COC, °C	190
Punto de fluidez, °C	-45

#### Embalajes disponibles



22016

Botella de 100 ml

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.