

Información del producto 98.10.03

05-05-2024

Perlus Super HVI 32

Descripción

Perlus Super HVI 32 es un aceite hidráulico multigrado de alta calidad y "presión extrema" que contiene aceites de base refinados con disolventes especialmente seleccionados. Incluye aditivos especiales para obtener las siguientes propiedades exclusivas:

- Índice de viscosidad extremadamente estable y elevado
- Excelente resistencia al deterioro
- Excelente protección contra la oxidación y la corrosión
- Excelente estabilidad de la oxidación
- Excelente demulsificador
- Excelente capacidad de purga y resistencia a la formación de espuma
- No afecta a juntas sintéticas, ya sea a alta o baja temperatura del aceite
- Punto de fluidez muy bajo

Aplicación

Perlus Super HVI 32 es especialmente adecuado para los sistemas hidráulicos de alta potencia de máquinas de desplazamiento de tierra y en instalaciones fijas que operen a altas presiones y en un amplio intervalo de temperaturas.

Especificaciones

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

Cincinnati Machine P-68

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-3 HVLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HV

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,869
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	32,00
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	7,00
Índice de viscosidad	189
Punto de ignición, COC, °C	182
Punto de fluidez, °C	-45
Índice de acidez, mgKOH/g	0,40
Cenizas sulfatadas, %	0,06

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Embalajes disponibles



33545

Cubo de 20 l



33546

Bidón de 60 l



31153

Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.