

## Información del producto 08.50.07

20-04-2024

### Kroon-Oil Paraflo 15

#### Descripción

Paraflo 15 es un aceite mineral blanco técnico. El producto está formado principalmente por una mezcla de hidrocarburos saturados de parafina y cicloparafina. Como resultado de un proceso intensivo de refinado, este aceite no tiene ácidos y es casi incoloro e inodoro.

#### Aplicación

Paraflo 15:

- Lubricante para equipos de ingeniería de alta precisión, máquinas de coser y otras máquinas textiles
- Materia prima para varios procesos ¡ATENCIÓN! Este aceite no es apto para la industria alimentaria o médica, en la que los alimentos pueden entrar en contacto con el aceite.

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,852
Viscosidad a 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	37,50
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,60
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	3,60
Índice de viscosidad	114
Punto de ignición PM, °C	183
Punto de ignición, COC, °C	192
Punto de fluidez, °C	-21

#### Embalajes disponibles



02216

Botella de 1 l



37000

Cubo de 20 l



35418

Lata de 20 l



12142

Bidón de 60 l



35417

Bidón de 200 l



12240

Tambor de 208 l



34804

1000 L IBC

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.