

## Información del producto 01.40.84

15-05-2024

### Expulsa RR 15W-50

#### Descripción

Expulsa RR 15W-50 es un aceite sintético para los motores de 4 tiempos de alto rendimiento de la última generación de motocicletas. Expulsa RR 15W-50 contiene aceites sintéticos y aditivos avanzados para lograr las siguientes características:

- Excelente protección contra el desgaste, incluso a temperaturas extremadamente altas o bajas
- Excelente lubricación en las condiciones de funcionamiento más extremas
- Una volatilidad baja, lo cual implica un consumo mínimo de aceite
- Fricción interna muy limitada para un máximo rendimiento del motor
- Índice de viscosidad elevado y estable
- Excelentes propiedades de limpieza, que garantizan que el interior del motor permanezca limpio
- Garantiza que el cambio de marchas sea suave y preciso
- Embrague húmedo de funcionamiento óptimo

#### Aplicación

Expulsa RR 15W-50 se ha desarrollado específicamente para motocicletas modernas, de alta tecnología y de alta a muy alta potencia. Esta fórmula totalmente sintética permite que Expulsa RR 15W-50 ofrezca una lubricación superior, incluso a temperaturas de funcionamiento extremadamente altas. Esto hace que Expulsa RR 15W-50 sea especialmente apropiado para su uso en deportes, tanto en la calle como en los circuitos.

#### Especificaciones

API SN

JASO MA2

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,845
Viscosidad a -25 °C, mPa.s	3380
Viscosidad a -20 °C, mPa.s	2010
Viscosidad a -15 °C, mPa.s	1360
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	119,00
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,00
Índice de viscosidad	168
Punto de ignición, COC, °C	256
Punto de fluidez, °C	-60
Índice de base total, mgKOH/g	7,7
Cenizas sulfatadas, %	0,85

#### Embalajes disponibles



33015



58042



33043



32673

Botella de 1 l | Cubo de 20 l | Bidón de 60 l | Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.