

Información del producto PG.20.00

17-04-2024

GP 10

Descripción

GP 10 es un aceite para cajas de cambios modernas. El producto garantiza una reducción importante de la fricción y de la generación de calor; esto permite aportar una mayor potencia a la rueda trasera. GP 10 se ha diseñado especialmente para su uso en circuito, pero también resulta eficaz para su uso en motos de carretera.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

API GL-4

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,856
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	33,50
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	5,50
Índice de viscosidad	98
Punto de ignición, COC, °C	205
Punto de fluidez, °C	-39

Embalajes disponibles



70162

Botella de 1 l



74272

20 L Bag in
Box



70165

Bidón de 60 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.