

Información del producto 01.40.02

07-05-2024

Xedoz FE 5W-30

Descripción

Xedoz FE 5W-30 es un aceite de motor sintético y moderno que favorece el ahorro de combustible en turismos y furgonetas ligeras con motores de gasolina. Se complementa con aditivos avanzados para lograr las siguientes propiedades:

- Ahorro de combustible
- Excelente protección contra el encendido prematuro a baja velocidad (LSPI)
- Alta resistencia frente a oxidación y excelente capacidad de neutralización de ácidos
- Gran resistencia a roturas
- Lubricación suave y eficaz en arranques en frío
- Película lubricante protectora, incluso a temperaturas de funcionamiento extremadamente altas
- Previene la formación de depósitos en componentes críticos del motor gracias a su excelente detergencia y dispersión
- Muy alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma

Aplicación

Xedoz FE 5W-30 es apto para motores de gasolina de turismos y furgonetas ligeras. Durante el desarrollo de este aceite de motor sintético que favorece el ahorro de combustible, se prestó especial atención a proporcionar protección contra el LSPI, un fenómeno dañino que puede afectar a motores modernos de tamaño reducido muy económicos con inyección directa de combustible y turbocompresor. Así, Xedoz FE 5W-30 es especialmente adecuado para los motores gasolina de tamaño reducido más modernos.

Especificaciones

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen 3

Opel OV 040 1547 - G30

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C946-A/B1 / M2C961-A1 / M2C929-A

GM 6094M / 4718M

VW VWC 53034

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,852

Viscosidad a -30 °C, mPa.s 3870

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 59,70

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 10,70

Índice de viscosidad 172

Punto de ignición, COC, °C 222

Punto de fluidez, °C -39

Índice de base total, mgKOH/g 7,4

Cenizas sulfatadas, % 0,78

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Embalajes disponibles



32831

Botella de 1
l



36815

Lata de 4 l



32832

Lata de 5 l



37488

Bolsa de 15
l en caja



32833

20 L Bag in
Box



32834

Cubo de 20 l



32835

Bidón de 60
l



32836

Tambor de
208 l



32837

1000 L IBC

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.