

Información del producto 01.10.10

29-04-2024

Motor Oil Regular 30

Descripción

Motor Oil Regular 30 es un aceite de motor de alta calidad refinado con disolventes que posee una gran resistencia al envejecimiento y un alto índice de viscosidad. Además, incluye aditivos que actúan contra la corrosión y la oxidación.

Aplicación

Motor Oil Regular 30 es adecuado para sistemas en los que el aceite no tenga mucha carga, como cojinetes en motores de bombeo, transmisiones con poca carga y sistemas de lubricación de circulación.

Especificaciones

API SA

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,893
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	102,00
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	11,50
Índice de viscosidad	98
Punto de ignición, COC, °C	244
Punto de fluidez, °C	-18

Embalajes disponibles



33167

Cubo de 20 l



10103

Bidón de 60 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.