# Información del producto PM.40.59

**29-04-2024**

## Scooter 4T 10W-30

### Descripción

Scooter 4T 10W-30 es un aceite de motor semi sintético para escúteres de 4 tiempos. La tecnología de aditivos de última generación garantiza una protección óptima del motor frente al desgaste, incluso para los motores con un sistema de «parada y arranque». El aceite Scooter 4T 10W-30 se ha desarrollado para lograr un ahorro de combustible óptimo con la última generación de escúteres modernos de 4 tiempos y garantiza:

- Un consumo de aceite mínimo
- Unas propiedades de viscosidad excelentes incluso a bajas temperaturas, lo cual previene significativamente el desgaste en los arranques en frío
- Las excelentes propiedades de limpieza garantizan un rendimiento óptimo del motor a largo plazo
- Unas extraordinarias propiedades de lubricación a lo largo de toda la vida útil

### Aplicación

Putoline Oil es un fabricante y proveedor neerlandés de aceites y lubricantes de alta calidad para motos, escúteres y quadriciclos. Esto es lo que nos hace únicos. Sus casi 50 años de experiencia e investigación hacen que los productos de Putoline sean vanguardistas y tengan la mejor relación calidad-precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza su gran calidad. ¡Putoline Oil, Driven by Technology!

Consulte la base de datos de asesoramiento para utilizar el producto correcto

### Especificaciones

| |
|---|
| JASO MB |
| API SN |
| ACEA A3/B4 |

### Valores típicos

| | |
|---|---|
| Densidad a 15 °C, kg/l | 0,861 |
| Viscosidad a -25 °C, mPa.s | 3850 |
| Viscosidad a 40 °C, mm²/s | 75,00 |
| Viscosidad a 100 °C, mm²/s | 12,15 |
| Índice de viscosidad | 160 |
| Punto de ignición, COC, °C | 230 |
| Punto de fluidez, °C | -39 |
| Índice de base total, mgKOH/g | 10,8 |
| Cenizas sulfatadas, % | 1,32 |

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

**Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@putoline.com**

**Embalajes disponibles**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74411 | 74412 | 74414 | 74415 |
| Botella de 1 l | 20 L Bag in Box | Bidón de 60 l | Tambor de 200 l |

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

**Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@putoline.com**