

Información del producto 98.70.13

02-05-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Descripción

Neutralizer Oil Pro (NOP) es un aceite neutralizador para el motor con un paquete de aditivos para mejorar la limpieza que se utiliza con cada tratamiento profesional. Esto evita que cualquier agente de limpieza residual se mezcle directamente con el nuevo aceite. Elimina de forma eficaz todo el aceite de motor contaminado (limpieza) y los demás residuos de contaminación, para que pueda utilizarse el nuevo aceite con un motor completamente limpio y sin restos de otros aceites.

Aplicación

1) Retire el aceite Flushing Oil Pro mientras el motor está caliente y sustituya el filtro de aceite. 2) Llene el motor con Neutralizer Oil Pro (NOP). 3) Deje el motor al ralentí durante 10 minutos y aumente el régimen de forma regular hasta las 2500 rpm. ¡No circule con carga! 4) Retire NOP y cambie el filtro de aceite. 5) Llene el motor de nuevo con la cantidad correcta y correspondiente de aceite Kroon-Oil. Consulte www.kroon-oil.com.

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,886
Viscosidad a -15 °C, mPa.s	5000
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	8,00
Índice de viscosidad	98
Punto de ignición, COC, °C	215
Punto de fluidez, °C	-24
Índice de base total, mgKOH/g	3,5
Cenizas sulfatadas, %	0,55

Embalajes disponibles



36886

Lata de 5 l



36887

Bolsa de 15 l en caja



36888

Bidón de 60 l



36889

Tambor de 208 l