

Información del producto PG.20.04

20-04-2024

RS 75

Descripción

RS 75 es un aceite de transmisión de competición. Este exclusivo producto totalmente sintético contiene aditivos especiales que protegen contra el roce y las sacudidas que suelen producirse en condiciones de competición extremas. RS 75 se ha diseñado exclusivamente para motocicletas de competición de 2 y 4 tiempos.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

API GL-4/5

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,854
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	38,30
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	7,31
Índice de viscosidad	159
Punto de ignición, COC, °C	194
Punto de fluidez, °C	-60

Embalajes disponibles



70318

Botella de 1 l



74510

20 L Bag in

Box

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.