

Información del producto 02.20.98

23-05-2024

Syngear TDL 75W-90

Descripción

El Syngear TDL 75W-90 es un aceite para transmisiones sintético universal basado en aceites de base sintética de alta calidad y en un paquete de aditivos moderno avanzado que ofrece las siguientes propiedades:

- excelente resistencia a altas temperaturas
- muy alta resistencia al desgaste, la corrosión y a la formación de espuma
- bajo punto de fluidez
- propiedades EP muy especiales
- área de aplicación amplia

Aplicación

El Syngear TDL 75W-90 es un aceite para transmisiones sintético universal adecuado para usar en transmisiones manuales y diferenciales en vehículos de pasajeros, furgonetas y vehículos comerciales pesados, p. ej. Syngear TDL 75W-90 también es perfecto para usar en todo tipo de transmisiones finales y transmisiones de diferentes maquinarias agrícolas y de desplazamiento de tierra.

Como producto universal, este aceite de transmisión "Total Drive Line" es ideal para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,871

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 95,00

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 17,70

Índice de viscosidad 205

Punto de ignición, COC, °C 198

Punto de fluidez, °C -45

Índice de base total, mgKOH/g 1,4

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Embalajes disponibles

37517

Bolsa de 15 l en caja



36956

20 L Bag in
Box

37150

Cubo de 20 l



36957

Bidón de 60 l



36958

Tambor de 208 l